



LT	Longueur Totale	Total length
L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks
HP	Hauteur perdue	Headroom

**DESCRIPTIF**

- Palonnier monopoutre aluminium fixe ou réglable.
- Réglage des crochets par axes amovibles (palonniers réglables uniquement).
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Ceillets antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- Réglage au pas = 100 mm (palonniers réglables uniquement).
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

**DESCRIPTION**

- Fixed or adjustable aluminum mono-beam spreader.
- Adjustment of hooks by removable pins (adjustable spreader beams only).
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelets for use with synthetic slings, cables, etc.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Protection: polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 9006 finish
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- Pitch = 100mm (adjustable spreader beams only).
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

CMU	Longueur Totale (LT)	Longueur maxi entre crochets (L max)	Longueur mini entre crochets (L min)	Hauteur perdue (HP)	a	b	c	Poids
Max. capacity	Total length (LT)	Length maxi between hooks (L max)	Length mini between hooks (L min)	Headroom (HP)				Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>125</b>	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	3 900	454	56	53	226	48
<b>250</b>	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	3 900	504	56	53	276	61
<b>500</b>	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	1 900	504	56	53	276	44
	5 000	4 900	2 900	504	56	53	276	53
	6 000	5 900	3 900	535	56	53	306	74
<b>750</b>	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	504	56	53	276	27
	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	1 900	535	56	53	306	52
	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
	6 000	5 900	3 900	569	56	53	341	97
<b>1000</b>	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	900	535	56	53	306	42
	4 000	3 900	1 900	569	56	53	341	68
	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
<b>1600</b>	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	900	569	56	53	341	54
<b>2000</b>	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	569	56	53	341	39